

Kompakter Stromverteiler BSV 3 -LS/16, IP 44, CEE-Stecker 3P+N+T - 16 A/415 V~ (IP 44), 3 Steckdosen CEE 5p 400 V/16 A (IP 44), 2 Steckdosen T25 230 V/400 V/16 A 5p (IP 55)



**MADE IN
AUSTRIA**



Artikelnummer
EAN

1153402800
4007123311651

BESCHREIBUNG

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig
- Stabiler Metalltragegriff.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44)
- 3 Steckdosen CEE 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44).
- 2 Steckdosen T25/5, 230 V/400 V, 16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 3x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabellänge	1 m	Stecksystem Steckdose	Typ J T25 (CH)
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Kabelfarbe	schwarz	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Ohne	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	30 cm x 25 cm x 16,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,7 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	30 cm x 25 cm x 16,5 cm