

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 SI für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP 55, 2x T23 Steckdosen, 2x T25 Steckdosen, 3x CEE Steckdosen, Stecker CEE, Kabel 2 m H07RN-



MADE IN AUSTRIA



Artikelnummer
EAN

1153662800
4007123311668

BESCHREIBUNG

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich.
- 3 Sicherungsautomaten.
- CH Stecksystem IP 55.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V, 32 A (IP 44)
- 1 Steckdose CEE 5-polig, 400 V, 32 A (IP 44).
- 2 Steckdosen CEE 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44).
- 2 Steckdosen T25/5, 230 V/400 V, 16 A (IP 55).
- 2 Steckdosen T23/3, 230 V, 16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 2x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabellänge	2 m	CEE-Steckdose - 32 A	CEE 1x 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	Stecksystem Steckdose	Typ J T25 (CH)/Typ J T23 (CH)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Leitungsschutzschalter	4	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	LS-Schalter		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	38 cm x 32 cm x 23 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,9 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,6 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	38 cm x 32 cm x 23 cm