

Wandverteiler 32 A für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP 55, 2x Steckdosen T23, 2x Steckdosen T25, 1x CEE 16 A & 1xCEE 32 A Steckdosen, Kabel 2,2 m H07RN4



Artikelnummer
EAN

1154892820
4007123312054

BESCHREIBUNG

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V/32 A (IP 44)
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A (IP 44).
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/32 A (IP 44).
- 2 Steckdosen T25/5, 230 V/400 V, 16 A (IP 55).
- 2 Steckdosen T23/3, 230 V, 16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 1x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabellänge	2,2 m	CEE-Steckdose - 32 A	CEE 1x 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	CEE-Steckdose - 63 A	Ohne
Kabelfarbe	schwarz	CEE-Steckdose - 125 A	Ohne
Schutzart (IP)	IP44	Stecksystem Steckdose	Typ J T23 (CH)/Typ J T25 (CH)
Leitungsschutzschalter	3	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Farbiger Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	10 cm x 28 cm x 31 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	5,32 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,8 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	15 cm x 44,5 cm x 36,5 cm