

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI/16 für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP 55, 2x T23 Steckdosen, 2x T25 Steckdosen, 3x CEE Steckdosen, CEE Stecker



**MADE IN
AUSTRIA**



Artikelnummer
EAN

1153662801
4007123312078

BESCHREIBUNG

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich.
- CH Stecksystem IP 55,
- Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44)
- 3 Steckdosen CEE 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44).
- 2 Steckdosen T25/5, 230 V/400 V, 16 A (IP 55).
- 2 Steckdosen T23/3, 230 V, 16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Bemessungsstrom (FI)	30 mA
Kabellänge	2 m	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 3x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Stecksystem Steckdose	Typ J T23 (CH)/Typ J T25 (CH)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Leitungsschutzschalter	3	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	FI mit IFN 0,3 A	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	LS-Schalter		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	38 cm x 32 cm x 23 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,26 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,65 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	38 cm x 32 cm x 23 cm