

Portabler Stromverteiler BSV P T25/5 400 V/16 A FI, 4x T25 Steckdosen, Stecker T25, Kabel 2 m H07RN 5G2.5 schwarz *CH*

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
AUSTRIA**



Artikelnummer
EAN

1151462321
4007123313037

BESCHREIBUNG

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Stecker T25/5, 400 V/16 A (IP 55).
- 4 Steckdosen T25/5, 230-400 V/16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Absicherung	LS-Schalter
Kabellänge	2 m	Bemessungsstrom (FI)	30 mA
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Stecksystem Steckdose	Typ J T25 (CH)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Leitungsschutzschalter	3	Stecksystem Stecker	Typ J T25 (CH)
FI-Schalter	FI mit IFN 0,3 A	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	49 cm x 16 cm x 10,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,75 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,52 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	50 cm x 20 cm x 14 cm