

Portabler Stromverteiler BSV P CEE 400 V/16 A, 1x CEE Steckdose, 2x T25 + 2x T23 Steckdosen, CEE Stecker, Kabel 2 m H07RN-F 5G2,5 schwarz *CH*

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
AUSTRIA**



Artikelnummer
EAN

1151482121
4007123313860

BESCHREIBUNG

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A (IP 44).
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A (IP 44).
- 2 Steckdosen T25/5, 230-400 V/16 A (IP 55).
- 2 Steckdosen T23/3, 230 V/16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 1x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabellänge	2 m	Stecksystem Steckdose	Typ J T25 (CH)/Typ J T23 (CH)
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Kabelfarbe	schwarz	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Absicherung	Ohne	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,96 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,73 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	50 cm x 20 cm x 13 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	49 cm x 16 cm x 10,5 cm		