

LED Strahler JARO 5002, 4440 lm, 50 W, 5 m Anschlussleitung H07RN-F3G1.0, IP65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171252536
EAN 4007123656349

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- LED-Leuchte mit 5 m Anschlussleitung inkl. Stecker (CH) und zusätzlich durch eine aussenliegende, wasserdichte Anschlussklemme (10-50 W) oder Anschlussbox (80-150 W) sorgen für eine bedienerfreundliche Montage.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|----------------------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren |
| Lichtstrom | 4400 lm |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| Lichtausbeute | 88 lm/W |
| Energieeffizienzklasse | A F |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 (Klasse 1B) |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V |
| Lebensdauer | 60000 h |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 3G1,0 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Grundfarbe | silber |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| VPE | 1 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 2,22 kg |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 26,5 cm x 7,9 cm x 29,1 cm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 2,42 kg |
| Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 38,3 cm x 10,4 cm x 20,8 cm |