

brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder WF 2050 P 2400 lm, PIR, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer 1179050010
EAN 4007123674695

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Detektionsweite bis 12 m, bei Erfassungswinkel 120°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweis.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder WF 2050 P 2400 lm, PIR, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer 1179050010
EAN 4007123674695

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2400 lm	Lebensdauer	46000 h
Leistungsaufnahme	19,5 W	Mit Bewegungsmelder	true
Lichtausbeute	120 lm/W	Max. Erfassungsreichweite	12 m
Energieeffizienzklasse		Min.-Max. Einschaltdauer	5 s - 60 min
Min.-Max. Farbtemperatur	3000 K - 6500 K	Schlagfestigkeit	IK06
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	I
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V	Schutzart (IP)	IP54
		Grundfarbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,7 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,57 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 17 cm x 13 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12 cm x 16 cm x 13 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder WF 2050 P, Montagematerial, Bedienungsanleitung