

brennenstuhl® Connect LED WiFi Duo Strahler WFD 3050 3500 lm, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer 1179060000
EAN 4007123674701

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

brennenstuhl® Connect LED WiFi Duo Strahler WFD 3050 3500 lm, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer 1179060000
EAN 4007123674701

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3500 lm	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Leistungsaufnahme	29,2 W	Lebensdauer	46000 h
Lichtausbeute	121 lm/W	Schlagfestigkeit	IK07
Energieeffizienzklasse		Schutzklasse	I
Min.-Max. Farbtemperatur	3000 K - 6500 K	Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Grundfarbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,8 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,63 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13 cm x 25,5 cm x 13 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12 cm x 24,5 cm x 12 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect LED WiFi Duo Strahler WFD 3050, Montagematerial, Bedienungsanleitung