

LED Baustrahler EL 2052 M, 29,8 W, 2700 lm, IP 65, 5 m H07RN-F3G1,0

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer
EAN

1171962303
4007123675661

BESCHREIBUNG

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	2700 lm
Leistungsaufnahme	29,8 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Energieeffizienzklasse	A F
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lebensdauer	54000 h
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,56 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6,9 cm x 25 cm x 26 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,72 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8 cm x 26 cm x 27 cm