

LED Baustrahler EL 4052 M, 49,9 W, 4500 lm, IP 65, 5 m H07RN-F3G1,0

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171962503
EAN 4007123675678

BESCHREIBUNG

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.

- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	4500 lm	Lebensdauer	54000 h
Leistungsaufnahme	49,9 W	Kabellänge	5 m
Lichtausbeute	90 lm/W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Energieeffizienzklasse	A 	Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6500 K	Schutzklasse	I
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,95 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,76 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8 cm x 30 cm x 31 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7,1 cm x 28,1 cm x 29,7 cm		