

LED Strahler AL 3050 P mit Infrarot-Bewegungsmelder 30 W, 3110 lm, IP44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.



Artikelnummer 1178030901
EAN 4007123675753

BESCHREIBUNG

- LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3110 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Lichtausbeute	104 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Nenneingangsspannung	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V

Lebensdauer	54000 h
Mit Bewegungsmelder	true
Max. Erfassungsbereich	12 m
Min.-Max. Einschaltdauer	4 s - 4 min
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP44
Grundfarbe	grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,86 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21,6 cm x 5,2 cm x 22 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,14 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26 cm x 7,5 cm x 23,5 cm