

# Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA 2200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



**ENGINEERED IN GERMANY**



Artikelnummer  
EAN

1171250245  
4007123676552

## BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akkustand
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1 m Ladekabel.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

# Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA 2200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



**Artikelnummer** 1171250245  
**EAN** 4007123676552

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	2200 lm	<b>Akku-Ladezeit ca.</b>	4,5 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W	<b>Anzahl der Batterien</b>	1
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K	<b>Batterie Bauart</b>	Akku fest eingebaut
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Batterie Technologie</b>	Lithium-Ion
<b>Lebensdauer</b>	54000 h	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK07
<b>Akku-Kapazität</b>	6,6 Ah	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Akku-Spannung</b>	3,7 V	<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Leuchtdauer max.</b>	12 h	<b>Farbe</b>	schwarz/gelb

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	1,89 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	1,55 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	15 cm x 29,5 cm x 26 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	14 cm x 28 cm x 25 cm		

## LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA, 1m Ladekabel