

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6052 MH, 6200 lm, IP65

Die ultimative Lösung für den professionellen Einsatz im Gewerbe und Handwerk.



PROFESSIONAL

brennenstuhl®

MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



Artikelnummer 1173142600
EAN 4007123677672

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (ohne Akku, verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 20min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6052 MH, 6200 lm, IP65

Die ultimative Lösung für den professionellen Einsatz im Gewerbe und Handwerk.



Artikelnummer 1173142600
EAN 4007123677672

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	6200 lm	Lebensdauer	30000 h
Leistungsaufnahme	61,6 W	Kabellänge	5 m
Lichtausbeute	101 lm/W	Kabelbezeichnung	H0SRN-F 2X1,0
Energieeffizienzklasse		Akku-Spannung	18 V
Farbtemperatur	6500 K	Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	II
Min.-Max. Nenneingangsspannung	100 V - 240 V	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,7 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,26 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	17,5 cm x 27,2 cm x 28 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	16 cm x 26 cm x 26,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Hybrid Strahler 6052 MH, Tasche, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0