

Professional Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 1140 + 2160 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



PROFESSIONAL

brennenstuhl®

MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



ENGINEERED IN
GERMANY



Powered by **BOSCH**



Artikelnummer 1173730000
EAN 4007123681396

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsleuchte inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- 2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem - max. Leuchtweite 200 m.
- Superhelle SMD LEDs mit 1140 lm als perfekter Scheinwerfer.
- COB LED Lichtring mit 2160 lm geeignet für Flächenlicht.
- Schalter mit Funktion: 100 % Spot - 100 % Flächenlicht - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus Spot 100 min pro Ah / Flächenlicht 50min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Professional Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 1140 + 2160 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173730000
EAN 4007123681396

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2160 lm	Akku-Spannung	18 V
Leistungsaufnahme	20 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtausbeute	108 lm/W	Schutzklasse	III
Farbtemperatur	6500 K	Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Farbe	schwarz/grau
Nenneingangsspannung	18 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,73 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,43 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,5 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21,4 cm x 22,5 cm x 19,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 4 Schnittstellen Adapter, Tasche für Adapter