

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10052 MH, 12500 lm, IP55

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



**ENGINEERED IN
GERMANY**



Artikelnummer 1173702001
EAN 4007123681921

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit ca. verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Aus ökologischen Gründen wird der Strahler ohne Schnittstellen Adapter ausgeliefert.
- Die Adapter für die Akkusysteme ihrer Wahl können unter den folgenden Artikel-Nummern bezogen werden:
 - Bosch Professional 1172640063
 - Metabo/CAS 1172640065
 - Milwaukee + Dewalt 1172640066
 - Makita 1172640064
 - Festool 1172640073
 - Flex 1172640072
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.
- Mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %), direkt volle Power beim Einschalten.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10052 MH, 12500 lm, IP55

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173702001
EAN 4007123681921

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren | Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstrom | 12500 lm | Kabellänge | 5 m |
| Leistungsaufnahme | 100 W | Kabelbezeichnung | H07RN-F 2X1,0 |
| Lichtausbeute | 125 lm/W | Akku-Spannung | 18 V |
| Energieeffizienzklasse |  | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbtemperatur | 6500 K | Schutzklasse | II |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 (Klasse 1B) | Schutzart (IP) | IP55 |
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V | Farbe | schwarz/grau |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 5,16 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 4,73 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 19,5 cm x 36,5 cm x 25,8 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 17,7 cm x 35,4 cm x 25,8 cm | | |

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10052 MH, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0