

# Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12052 MH, 12000 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM



ENGINEERED IN  
GERMANY



**12000**  
LUMEN

Artikelnummer 1173702003  
EAN 4007123681938

## BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit ca. 44 verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Die Adapter für die Akkusysteme ihrer Wahl können unter den folgenden Artikel-Nummern bezogen werden:
  - Bosch Professional 1172640063
  - Metabo/CAS 1172640065
  - Milwaukee + Dewalt 1172640066
  - Makita 1172640064
  - Festool 1172640073
  - Flex 1172640072
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit fest installiertem 5 m Kabel (H07RN-F2X1,0).
- Sehr helles 360° rundum Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Praktische Kabelaufwicklung möglich und Clip zur Befestigung.
- Rundum-Griffe für einfaches Transportieren.
- Inklusive Haken zum Aufhängen mit Schiebemechanismus, um das Ungleichgewicht durch den eingesetzten Akku ausgleichen zu können.
- Flexible Nutzung: Stehend, hängend, auf Stativ montierbar.

# Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12052 MH, 12000 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



**Artikelnummer** 1173702003  
**EAN** 4007123681938

## TECHNISCHE DATEN

<b>Kabelqualität</b>	Gummi-Neopren	<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Lichtstrom</b>	12000 lm	<b>Kabellänge</b>	5 m
<b>Leistungsaufnahme</b>	100 W	<b>Kabelbezeichnung</b>	H07RN-F 2X1,0
<b>Lichtausbeute</b>	120 lm/W	<b>Akku-Spannung</b>	18 V
<b>Energieeffizienzklasse</b>		<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Min.-Max. Nenneingangsspannung</b>	220 V - 240 V	<b>Farbe</b>	schwarz/grau

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	5,26 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	4,98 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	28,5 cm x 29,5 cm x 38,5 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	28,6 cm x 28 cm x 37,8 cm		

## LIEFERUMFANG

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12052 MH