

LED Baustrahler JARO 14062 M, 11500 lm, 100 W, IP 65, 5 m H07RN-F 3G1,0 *CH*

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171252047
EAN 4007123685035

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	11500 lm
Leistungsaufnahme	100 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Nenneingangsspannung	230 V

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H05RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,25 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	24 cm x 36,8 cm x 33 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,67 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	39 cm x 36 cm x 13,6 cm

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 14062 M