



LED Strahler JARO 11062, 9200 lm, 80 W, IP 65, 5 m H07RN-F3G1,0 *CH*

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.











Artikelnummer EAN 1171252846 4007123685097

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität Lichtstrom Leistungsaufnahme Lichtausbeute Energieeffizienzklasse

Min.-Max. Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Nenneingangsspannung Gummi-Neopren 9200 lm 80 W 141 lm/W

6500 K 80-89 (Klasse 1B) 230 V Min.-Max. Nenneingangsspannung Lebensdauer Kabellänge Kabelbezeichnung Schlagfestigkeit Schutzklasse Schutzart (IP) Grundfarbe 220 V - 240 V 30000 h 5 m H07RN-F 3G1,0 IK08 I IP65 schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE Produktgewicht (ohne Verpackung) Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)

2,06 kg

7,5 cm x 29,5 cm x 25,6 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)

2,79 kg

30,5 cm x 23 cm x 13,5 cm