

# LED Strahler JARO 11060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder 9200 lm, 80 W, IP65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171250842  
EAN 4007123685127

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtstrom                     | 9200 lm                                                                             |
| Leistungsaufnahme              | 80 W                                                                                |
| Lichtausbeute                  | 141 lm/W                                                                            |
| Energieeffizienzklasse         |  |
| Min.-Max. Farbtemperatur       | 6500 K                                                                              |
| Farbwiedergabeindex            | 80-89 (Klasse TB)                                                                   |
| Nenneingangsspannung           | 230 V                                                                               |
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V                                                                       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lebensdauer               | 30000 h      |
| Mit Bewegungsmelder       | true         |
| Max. Erfassungsreichweite | 10 m         |
| Min.-Max. Einschaltdauer  | 10 s - 5 min |
| Schlagfestigkeit          | IK08         |
| Schutzklasse              | I            |
| Schutzart (IP)            | IP65         |
| Grundfarbe                | schwarz      |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| VPE                               | 1                          |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 1,89 kg                    |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 7,5 cm x 29,5 cm x 28,6 cm |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 2,16 kg                  |
| Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 30,6 cm x 30,5 cm x 8 cm |

## LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 11060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder

lectra technik AG

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)