

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DR-V -120/220-240/24

LED DRIVER VALUE | Driver LED per tensione costante



### Aree di applicazione

- Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

### Vantaggi del prodotto

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e facile
- Buona efficienza e affidabilità

### Caratteristiche del prodotto

- Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W
- Fermacavo integrato per installazione indipendente
- Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc)
- Grado di protezione: IP20
- Basso sfarfallio < 5%
- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
- Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
- Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	120,00 W
Potenza in uscita	120 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	24 V <sup>2)</sup>
Gamma di tensione	220...240 V
Tensione in ingresso	198...264 V <sup>3)</sup>
U-OUT	24 V
Tipo di corrente	DC
Corrente nominale	740 mA
Corrente in uscita	5000 mA <sup>4)</sup>
Corrente di innesco	55 A
Output ripple current (100 Hz)	5 %
Frequenza di rete	50...60 Hz
Distorsione armonica totale	< 10 % <sup>5)</sup>
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90 <sup>6)</sup>
Efficienza ECG	87 % <sup>7)</sup>
Perdita di potenza	17.90 W <sup>8)</sup>
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	4
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	7
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	9
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Isolamento galvanico	SELV

1) Da 0 a 120 W

2) Massimo 24 V

3) Intervallo di tensione consentito

4)  $\pm 10$  %


5) A pieno carico, 220 ... 240 V, 50 Hz

6) A pieno carico a 230 V

7) A pieno carico e 230 V

8) Al massimo carico LED di 120 W

### DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	268.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	251 mm
Larghezza	45.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	45.00 mm
Altezza	30.50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	30.50 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Precablato	No
Spellatura dei cavi in ingresso	7...9 mm
Spellatura dei cavi in uscita	7...9 mm
Peso prodotto	390,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...45 °C
t° max su punto di prova T <sub>c</sub>	85 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+45 °C
Umidità relativa	20...90 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni / anno al 90%

### Durata

Durata ECG	35000 h <sup>1)</sup>
------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Al massimo T<sub>c</sub> = 90 ° / C / tasso di fallimento del 10%

## CARATTERISTICHE

Dimmable	No
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile
Protezione contro il surriscaldamento	Sì
Protezione contro il sovraccarico	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Sì
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I,II
Adatta per luce di emergenza	No
Tipo di connessione, controllo	Terminale a vite

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo EN 61347-2-13 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61547 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 62384
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-25...+80 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

### DOWNLOAD



User instruction

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075754980	Astuccio 1	276 mm x 53 mm x 38 mm	418.00 g	0.56 dm <sup>3</sup>
4058075754997	Cartone di spedizione 10	307 mm x 296 mm x 122 mm	4530.00 g	11.09 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.