

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DR EXT DALI-P -2X15-26W 220-240

DRIVER LED TUBE EXT | constant current LED DRIVER EXT for LED TUBE EXT T5/T8 – indoor



Aree di applicazione

- Designed to power with LEDVANCE LEDTUBE EXT
- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio
- Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini)
- Negozi, supermercati
- Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-3, allegato J

Vantaggi del prodotto

- Compatible with LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL
- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite pulsante
- Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore
- Dimmerazione di alta qualità da 1...100 %
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- 1 channel DALI-2 certified LED driver 4058075730632
- Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV)
- Applicazioni avanzate con installazioni di luce DALI
- Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a T_D)
- Marchio ENEC 10
- 2 channel DALI-2 certified LED driver 4058075730656



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	54,00 W
Potenza in uscita	52 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	25...45 V ²⁾
Gamma di tensione	220...240 V
Tensione in ingresso	198...264 V ³⁾
Tensione continua (cc)	180...270 V
U-OUT	60 V
Tipo di corrente	DC
Corrente nominale	0 A
Corrente in uscita	0.35...0.60 A ⁴⁾
Corrente di innesco	60 A ⁵⁾
Tolleranza intensità corrente in uscita	10 %
Output ripple current (100 Hz)	+/- 5 %
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 20 % ⁶⁾
Fattore di potenza λ	0,95 ⁷⁾
Efficienza ECG	86 % ⁸⁾
Perdita di potenza	10 W ⁹⁾
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	15
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	25
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	39
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Isolamento galvanico	SELV
Frequenza di funzionamento	0/50/60 Hz
Potenza dissipata in stand-by	< 0.5 W

1) Partial load 17.5...54 W

2) Entro la potenza nominale

3) Intervallo di tensione consentito

4) ± 5 %

5) $t_{width} = 200 \mu / s$ (misurato al 50% I_{peak})

- 6) A pieno carico, 220 ... 240 V, 50 Hz
- 7) A pieno carico a 230 V
- 8) A pieno carico e 230 V
- 9) Al massimo carico LED di 55 W

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	360.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	350 mm
Larghezza	31.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	31.00 mm
Altezza	21.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5...1,5 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0.5...0.75 mm ²
Precablato	No
Spellatura dei cavi in ingresso	8...9 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8...9 mm
Peso prodotto	335,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale dell'involucro	Metalli / CGCC
Materiale del corpo	Metalli

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	90 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+50 °C
Umidità relativa	10...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 42 days/year at 93 %



Durata

Durata ECG	100000 h ¹⁾
------------	------------------------

¹⁾ A T_c = 65 ° / C / tasso di fallimento del 10%

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	Sì
-------------	----

CARATTERISTICHE

Dimmable	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2 / Push DIM
Campo di regolazione	1...100 %
Protezione contro il surriscaldamento	Sì
Protezione contro il sovraccarico	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Sì
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Adatta per luce di emergenza	Sì
Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / CB / ENEC / UKCA / EL
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo ENEC 61347-2-13 / Secondo EN 62384 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 61547
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Consigli per la sicurezza

- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

DOWNLOAD



DOWNLOAD



User instruction

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075730656	Astuccio 1	372 mm x 39 mm x 29 mm	362.00 g	0.42 dm ³
4058075730663	Cartone di spedizione 25	396 mm x 217 mm x 170 mm	9429.00 g	14.61 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

