

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

HQL LED Accessories | Sostituzione per lampade LED HID



Aree di applicazione

- Streets, residential areas, pedestrian zones, parks

Vantaggi del prodotto

- Support reduction of circadian disruption and improve the residents' life quality
- Very easy to install on lamp and shift to desired direction inside of luminaire

Caratteristiche del prodotto

- Optional installation for shadowing
- Available for 2000 lm, 3000 lm and 4000 lm HQL LED lamps



DATI TECNICI**DIMENSIONI E PESO**

Diametro	64 mm
Peso prodotto	25,00 g

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forma / finitura	-
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Optional accessory for the following HQL LED lamps: HQL LED 3600 29W 4058075765931 and HQL LED 4000 29W 4058075765955

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	HQL LED 4000LM
-----------------	----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	125 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	125 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	79,0 mm

Consigli per la sicurezza

- Only to be used with OSRAM HQL LED lamps
- Use in very tight or narrow luminaires is not recommended as this can shorten the lifetime of the lamp

DOWNLOAD**DOWNLOAD**

User instruction

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075788961	Astuccio 1	86 mm x 86 mm x 132 mm	67.00 g	0.98 dm ³
4058075788978	Cartone di spedizione 6	265 mm x 180 mm x 150 mm	683.00 g	7.16 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.