

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

WORKLIGHT TRIPOD CH PLUG 2X30W

WORKLIGHT TRIPOD CH PLUG | Worklight LED versatile con supporto per treppiede e connettore di tipo J (SEV 1011)

□

Aree di applicazione


- Rinnovamento
- Garage
- Seminterrato
- Officine

Vantaggi del prodotto

- Pieghevole e compatto
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampada alogena
- Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile con 1 o 2 teste di apparecchi
- Angolo di rotazione del diffusore: 360°, inclinazione: 180°
- Type of protection, luminaire head and housing: IP65
- Type of protection, plug: IP55
- Regolazione in altezza del treppiede fino a 1,8 m di altezza totale
- Chiusura a rilascio rapido per regolazione della sommità degli apparecchi
- Connettore di tipo J (SEV 1011)



- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|---|-------------------------------|
| Potenza nominale | 60,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 290,000 mA |
| Limit.corrente inrush T _{h50} | 84 µs |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 44 |
| Fattore di potenza λ | > 0,90 |
| Distorsione armonica totale | < 20 % |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Electronic control gear (ECG) |

Dati fotometrici

| | |
|---|--------------------|
| Flusso luminoso | 5400 lm |
| Efficienza luminosa | 90 lm/W |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdc _m |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |


DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 780.00 mm |
| Larghezza | 680.00 mm |
| Altezza | 1750.00 mm |
| Peso prodotto | 3900,00 g |



MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------|--------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
|---------------------|--------------|



- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|--|----------------|
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Aluminum Steel |
| Materiale della copertura | Vetro |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Presa tipo J (CH) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimmable | No |
| Montaggio tipo | Standing |
| Application environment | Outdoor |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
| With light source | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|



CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|----|
| Norme | CE |
| Temperatura di superficie limitata | No |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

| DOWNLOAD | |
|---|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 4099854000669 | Astuccio 1 | 189 mm x 189 mm x 644 mm | 4728.00 g | 23.00 dm³ |
| 4099854000676 | Cartone di spedizione 4 | 395 mm x 395 mm x 665 mm | 18910.00 g | 103.76 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.