

FICHE PRODUIT

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Luminaire spot sous meuble de forme ronde avec fermeture magnétique



Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

Avantages du produit

- Design moderne et luminaire plat
- Spots pour éclairage sous meuble
- Verrouillage magnétique
- Montage simple



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	8,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	49,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	10 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	64
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	64
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorison hamonique totale	< 60 %
Classe de protection	III
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	390 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	690 lm
Efficacité lumineuse	45 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	75,00 mm
Hauteur	7.00 mm
Poids du produit	240,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montage	Surface
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources

3

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis de montage et chevilles incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075762312	Etui carton fermé 1	50 mm x 93 mm x 191 mm	298.00 g	0.89 dm ³
4058075762329	Carton de regroupement 8	218 mm x 202 mm x 190 mm	2645.00 g	8.37 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.