

# FICHE PRODUIT

## Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Lampe de table mobile avec gradation continue et fixation par clip



### Zones d'application

- Chambres, studios
- Salons
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Mécanisme de clips pour fixer facilement le luminaire à divers types de meubles
- Luminaire flexible pour une orientation libre de l'éclairage
- Commutation et gradation via un capteur tactile sur la base du luminaire

### Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile
- Peut être plié et plié à 180° pour une flexibilité maximale



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	5,20 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1000,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

## Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Efficacité lumineuse	15 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc <sub>m</sub>
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	100 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	210.00 mm
Largeur	55.00 mm
Hauteur	285.00 mm
Poids du produit	210,00 g



**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matériau de fermeture	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matière de la surface émettrice.	Plastique

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-10...40 °C
Plage de température de stockage	-10...80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Plage de gradation	10...100 %
Montage	Surface
Emplacement montage	Table
Application	Indoor
Orientable	Oui
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	7000

**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Temps de charge de la batterie	2.5 h
--------------------------------	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Nombre de sources	1
-------------------	---

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

– Câble pour chargement USB

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075747883	Etui carton fermé 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	240.00 g	1.09 dm <sup>3</sup>
4058075747890	Carton de regroupement 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.