

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Panan Fold DIM 4000K

PANAN FOLD | Mobile table luminaire with continuous dimming and rechargeable battery



### Aree di applicazione

- Camere da letto, studi
- Soggiorni
- Solo per uso in interni

### Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa tramite un sensore touch sulla base dell'apparecchio

### Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Temperatura di colore: 4.000 K
- Intensità della luce selezionabile tramite interruttore touch
- Can be folded and bend to 180° for maximum flexibility



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,20 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	80 lm
Efficienza luminosa	15 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 90$
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	105 °

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	236.00 mm
Larghezza	85.00 mm
Altezza	290.00 mm
Peso prodotto	280,00 g



### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale della copertura	Polipropilene (PP)
Materiale superficie che emette la luce	Plastica

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10...80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Campo di regolazione	10...100 %
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tavolo
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	7000

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tempo di ricarica della batteria	2.5 h
----------------------------------	-------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Cavo di ricarica USB



## DOWNLOAD

## DOWNLOAD



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075747869	Astuccio 1	100 mm x 100 mm x 284 mm	375.00 g	2.84 dm <sup>3</sup>
4058075747876	Cartone di spedizione 20	522 mm x 422 mm x 315 mm	8221.00 g	69.39 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.