

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Mobile table luminaire with continuous dimming and clip fixture



Aree di applicazione

- Camere da letto, studi
- Soggiorni
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Meccanismo a clip per fissare facilmente l'apparecchio a diversi elementi di arredo
- Braccio pieghevole con sorgente luminosa orientabile
- Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa tramite un sensore touch sulla base dell'apparecchio

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Temperatura di colore: 4.000 K
- Intensità della luce selezionabile tramite interruttore touch
- Can be folded and bend to 180° for maximum flexibility



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,20 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	80 lm
Efficienza luminosa	15 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 90
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	100 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	210.00 mm
Larghezza	55.00 mm
Altezza	285.00 mm
Peso prodotto	210,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale della copertura	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale superficie che emette la luce	Plastica

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10...80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Si
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Campo di regolazione	10...100 %
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tavolo
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Si
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Si

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	7000

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tempo di ricarica della batteria	2.5 h
----------------------------------	-------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES



- Cavo di ricarica USB

DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075747883	Astuccio 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	240.00 g	1.09 dm ³
4058075747890	Cartone di spedizione 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

