

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ CLOUD CAMERA

Smart+ Camera Cloud | Outdoor Smart Camera Cloud



### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- The recorded data is saved on the unit's memory card or cloud storage
- Materiali di elevata qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- 3 MP camera
- Talk from mobile phone to camera



- Automatic night mode
- Motion sensor with activity schedule
- Auto record of motions (SD card required)



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	110,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1400 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / RGB
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Ampiezza fascio luminoso	110 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100.00 mm
Larghezza	80.00 mm
Altezza	252.00 mm
Peso prodotto	500,00 g



## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)



Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500
---------------------------------------	-------

## SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / daylight
Accens./spegn. controllati da sensore	60 s
Area di rilevamento del sens.movimento	3...7 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	0...20 lx

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	1

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- SD card not supplied
- Compatible with SD card type (SD/SDHC/SDXC)

- SD Class recommended 120-160MB/s
- Minimum card capacity 8GB/Maximum 128GB

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763401	Astuccio 1	120 mm x 265 mm x 100 mm	580.00 g	3.18 dm <sup>3</sup>
4058075763418	Cartone di spedizione 2	285 mm x 140 mm x 200 mm	1375.00 g	7.98 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

