SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS-PD O CI | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2

Aree di applicazione

- Open offices
- Indoor navigation
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Sanitary areas

Vantaggi del prodotto

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	105.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	68.00 mm
Larghezza	105.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	105.00 mm
Altezza	67.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	67.00 mm
Diametro	105,00 mm
Peso prodotto	120,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+45 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	12 m²
Angolo di rilevamento	360 °
Tipo di installazione	Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	5…2000 lx

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

DOWNLOAD

	DOWNLOAD
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899630444	Astuccio 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm^3
4052899630499	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.