

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2



Aree di applicazione

- Underground Parking
- Multi-storey car park
- Storage and break areas
- Stairways

Vantaggi del prodotto

- Protection Class IP54
- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto


- Light and motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	105.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	68.00 mm
Larghezza	105.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	105.00 mm
Altezza	69.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	69.00 mm
Diametro	105,00 mm
Peso prodotto	130,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	24 m²
Angolo di rilevamento	180 °

Tipo di installazione	Montaggio a superficie
Area di lavoro del sensore luminoso	5...2000 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP54

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899630468	Astuccio 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630512	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.