

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace mit E27 socket



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Garagen
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Kamera folgt den Bewegungen von Personen
- 3-MP-Kamera
- Sprechen Sie vom Handy zur Kamera



- Automatischer Nachtmodus
- Bewegungssensor mit Aktivitätsplan
- Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | II |

Photometrische Daten

| | |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 175.00 mm |
| Breite | 197.50 mm |
| Höhe | 314.00 mm |
| Produktgewicht | 1100,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |

| | |
|---------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Sensor

| | |
|--|-----------------------|
| Art des Sensors | Bewegung / Tageslicht |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 60 s |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 3...7 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 0...20 lx |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Keine Leuchtmittel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC)
- SD-Klasse empfohlen 120-160 MB/s
- Minimale Kartenkapazität 8 GB/Maximum 128 GB

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate |
|--|
|  Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| | | | | |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763425 | Faltschachtel 1 | 195 mm x 220 mm x 310 mm | 1314.00 g | 13.30 dm ³ |
| 4058075763432 | Versandschachtel 2 | 410 mm x 240 mm x 330 mm | 3199.00 g | 32.47 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.