



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace with E27 Base



Area di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- The recorded data is saved on the unit's memory card or cloud storage
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Videocamera HD Live view
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Camera has Track and Trace Function to follow peoples movements
- Fotocamera da 3 megapixel
- Parla dal cellulare alla fotocamera



- Modalità notturna automatica
- Sensore di movimento con programma di attività
- Registrazione automatica dei movimenti (scheda SD richiesta)

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	175.00 mm
Larghezza	197.50 mm
Altezza	314.00 mm
Peso prodotto	1100,00 g

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No

Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	E27

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / daylight
Accens./spegn. controllati da sensore	60 s
Area di rilevamento del sens.movimento	3...7 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	0...20 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 15 W / Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Nessuna sorgente luminosa inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Scheda SD non fornita
- Compatibile con il tipo di scheda SD (SD/SDHC/SDXC)
- Classe SD consigliata 120-160 MB/s
- Capacità minima della scheda 8 GB/massimo 128 GB

DOWNLOAD

Documenti e certificati
 Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763425	Astuccio 1	195 mm x 220 mm x 310 mm	1314.00 g	13.30 dm ³
4058075763432	Cartone di spedizione 2	410 mm x 240 mm x 330 mm	3199.00 g	32.47 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.