

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Trunk SQ Wall 80cm RGB + W

Smart+ Trunk Pathway Multicolor | Outdoor Smart Trunk Square Pathway



### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Per esterni (IP44)
- Giardini
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente
- Materiali di elevata qualità
- Utilizza una luce multicolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili
- Combina la funzionalità dell'illuminazione generale e dell'illuminazione d'ambiente

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo del colore RGB
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza nominale     | 7,50 W      |
| Tensione nominale    | 220...240 V |
| Frequenza di rete    | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale    | 50,000 mA   |
| Fattore di potenza λ | > 0,60      |
| Classe di sicurezza  | I           |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 180 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 550 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 24 lm/W            |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo / RGB |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcm            |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | -                  |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | -                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 75 °               |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 66.00 mm  |
| Larghezza     | 66.00 mm  |
| Altezza       | 800.00 mm |
| Peso prodotto | 1425,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Colore del prodotto | Legno |
|---------------------|-------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore della struttura                   | Legno    |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente    | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento    | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione     | IP44                         |
| Dimmerabile             | Sì                           |
| Type of dimming [GMS]   | WiFi                         |
| Montaggio tipo          | Standing                     |
| Ambiente applicativo    | Outdoor                      |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile             |
| Con sorgente luminosa   | Sì                           |

## Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500   |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Alimentatore incluso

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075763388   | Astuccio<br>1                  | 85 mm x 85 mm x 820 mm                        | 1591.00 g  | 5.92 dm³  |
| 4058075763395   | Cartone di spedizione<br>2     | 840 mm x 190 mm x 105 mm                      | 3633.00 g  | 16.76 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.