

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SP RING D100 BK

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

---

### Aree di applicazione

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



---

### Vantaggi del prodotto

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø90 or Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

---

### Caratteristiche del prodotto


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	100 mm
Altezza	4 mm
Peso prodotto	50,00 g



## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Acciaio

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	68...90 mm

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from September 2023
---	-------------------------------

## DOWNLOAD

## Documenti e certificati



User instruction

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854136542	BAG 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm <sup>3</sup>
4099854136559	Cartone di spedizione 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm <sup>3</sup>
4099854136566	Shipping box 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.