

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY SUP -CSD/P3/P

Connectors for TW LED Strips | Verbinder für TW LED-Bänder



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	0...36 V
Nennstrom	5000 mA

### Maße & Gewicht

Länge	27,0 mm
Breite	17.0 mm
Höhe	7.2 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.35...0.75 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	1,8 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
-----------	------

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075451445	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	43.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451452	Versandschachtel 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	2228.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075451469	Versandschachtel 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	22.67 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.