


# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY -PF01/EC

Flat Profiles for LED Strips | Flache Profile für LED-Bänder



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Flache Bauhöhe
- Schnelle und einfache Montage

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 20,2 mm |
| Breite         | 21.7 mm |
| Höhe           | 6.7 mm  |
| Produktgewicht | 1,00 g  |

### Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Grau |
|--------------|------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -15...+45 °C |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075277519 | Faltschachtel<br>2                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm               | 3.00 g        | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075277526 | Versandschachtel<br>100                | 120 mm x 100 mm x 120 mm            | 198.00 g      | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075277533 | Versandschachtel<br>1,000              | 525 mm x 140 mm x 270 mm            | 2371.00 g     | 19.85 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.