

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Style Plate Wall 12W

ENDURA STYLE PLATE | Wandleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 12,00 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 65,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | $\geq 0,5$   |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Lichtstrom                                    | 650 lm     |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1500 lm    |
| Lichtausbeute                                 | 50 lm/W    |
| Farbtemperatur                                | 3000 K     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß  |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $< 6$ sdcn |
| Ausstrahlungswinkel                           | 108 °      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 54,00 mm  |
| Breite         | 180,00 mm |
| Höhe           | 280,00 mm |
| Produktgewicht | 670,00 g  |



### Materialien & Farben

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | Stahl             |
| Gehäusefarbe       | Stahl             |
| Gehäusematerial    | Stahl             |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

### Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP44                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Anbau                           |
| Montageort                 | Wand                            |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen                |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                              |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075477858 | Faltschachtel<br>1                     | 60 mm x 185 mm x 290 mm             | 741.00 g      | 3.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075477865 | Versandschachtel<br>4                  | 310 mm x 260 mm x 205 mm            | 3282.00 g     | 16.52 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.