

PRODUKTDATENBLATT LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Licht- und Präsenzsensord mit schwenkbarem Sensorkopf für den Deckeneinbau



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Korridore
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Besonders kleine Bauform

Produkteigenschaften

- Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf
- Anschluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 4c4p-Steckverbindung

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz	0 Hz
--------------	------

Maße & Gewicht

Länge	50,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	25,00 mm
Durchmesser	50,0 mm
Produktgewicht	30,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	6 m ¹⁾
Erfassungswinkel	80 ° ²⁾
Montageart	Deckenaufbau/Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...600 lx ³⁾

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

3) Approximately, measured at the sensor

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Aufputzmontage in Verbindung mit SENSOR KIT
- Geeignet für MULTleco-, DIM MULTleco-, DALI MULTleco-Steuergerät
- Geeignet für DALI Professional Sensor Coupler

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction




Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321916648	Faltschachtel 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Versandschachtel 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



h	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
A	25 mm	33 mm	40 mm	50 mm	-
B	45 mm	53 mm	60 mm	70 mm	70 mm

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.