

PRODUKTDATENBLATT

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexibler, selbstklebender RGB Strip



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,20 W
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	840,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtausbeute	12 lm/W
Farbtemperatur	RGB
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	1500,00 mm
Breite	10,00 mm
Höhe	2,80 mm
Produktgewicht	82,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyurethane (PU)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Anbau
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Notbeleuchtung

Lichtstrom im Dauerschaltung	-
Nennspannung der Batterie	3 V

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075666917	Faltschachtel 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Versandschachtel 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.