

PRODUKTDATENBLATT

STERIWHITE AIRQ600-2 W

STERIWHITE AIRQ600-2 | UVC-Umluftentkeimung für Räume mit Personenaufenthalt



Produkteigenschaften

- Sehr leise, keine störende Luftströmung
- Energieeffizient
- Wartungsarm
- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Zwei Leistungsstufen: 600 m³/h bei <39 dB (A), 500 m³/h bei <32 dB (A)
- Made in Germany
- Förderfähig für Kitas und Schulen in D (Bayern)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	300,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I

UV & Luftreinigung


Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus)	600 m ³ /h ¹⁾
Luftzirkulation	600 m ³ /h
UV-C Strahlungs-Leistung	204 W
Lebensdauer des UV-C Emitters	16000 h
Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)	< 39 dB ²⁾
Geeignet für Raumgrößen bis zu	70 m ²

1) 600 m³/h = < 39 dB (Full mode), 500 m³/h = < 32 dB (Silent mode)

2) < 39 dB (Full mode), < 32 dB (Silent mode)

Maße & Gewicht

Länge	354,00 mm
Breite	860,00 mm
Höhe	860,00 mm
Produktgewicht	53000,00 g
Kabellänge	3000 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	10.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Oberfläche
Montageort	Wand / Decke

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4260732190196	Versandschachtel 1	1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm	80000.00 g	1440.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.