

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Outdoor Endura Classic spot square mit GX53 sockel



---

### Anwendungsgebiete

- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Anstrahlung von Fassaden

---

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GX53-Fassung
- Einfache und schnelle Installation
- Hochwertige Materialien

---

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verstellbarer Leuchtenkopf



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | I           |

### Photometrische Daten

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 100,00 mm |
| Breite         | 170,00 mm |
| Höhe           | 90,00 mm  |
| Produktgewicht | 420,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz                     |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz                     |
| Gehäusematerial                      | Aluminium Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP44                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen                    |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Justierbar          | Ja   |
| Mit Leuchtmittel    | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GX53 |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763845 | Faltschachtel<br>1                     | 112 mm x 172 mm x 97 mm             | 481.00 g      | 1.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763852 | Versandschachtel<br>6                  | 308 mm x 190 mm x 252 mm            | 3220.00 g     | 14.75 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.