

# FICHE PRODUIT

## LED Click White Square 200mm 16W

LED CLICK White | Applique et plafonnier LED avec éclairage contrôlable via interrupteur mural



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Éclairage décoratif domestique

### Avantages du produit

- Panneau lumineux, éclairé uniformément par une lumière blanche chaude
- Segments de lumière contrôlables séparément en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur mural
- Fonctionnement simple
- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce

### Caractéristiques du produit

- Appliques murales et plafonniers
- Deux segments lumineux séparés
- Disponible en forme carrée ou ronde



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 16,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 69,000 mA     |
| Courant d'appel                          | 17.4 A        |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | -             |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,90        |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 750 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1350 lm             |
| Efficacité lumineuse                                 | 47 lm/W             |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1                 |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG1                 |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °               |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 198,00 mm |
| Largeur          | 198,00 mm |
| Hauteur          | 38,00 mm  |
| Poids du produit | 700,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit               | Blanc                         |
| Couleur du teinte                | Blanc                         |
| Matériau de corps                | Aluminium                     |
| Matériau de fermeture            | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Matière de la surface émettrice. | Plastique                     |
| Teneur en mercure                | 0.0 mg                        |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+35 °C    |
| Plage de température de stockage | -30...+70 °C    |
| Type de connexion                | Bornier à vis   |
| Type de protection               | IP20            |
| Gradable                         | Non             |
| Montage                          | Saillie         |
| Emplacement montage              | Plafond / Mur   |
| Application                      | Indoor          |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Avec source de lumière           | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075260535 | Etui carton fermé<br>1           | 48 mm x 207 mm x 209 mm                   | 767.00 g           | 2.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075260542 | Carton de regroupement<br>8      | 430 mm x 220 mm x 200 mm                  | 6436.00 g          | 18.92 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.