

# FICHE PRODUIT

## VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 pour intégrer des interrupteurs standard dans un système d'éclairage sans fil



### Zones d'application

- Bureaux
- Couloirs
- Salles de classe
- Salles de formation
- Escaliers
- Zones sanitaires

### Avantages du produit

- Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
- 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel
- Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes
- Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard
- Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire

### Caractéristiques du produit

- Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0
- Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale  | 0,30 W      |
| Tension nominale    | 100...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz  |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Longueur                                 | 50,00 mm                  |
| Largeur                                  | 43,00 mm                  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 43.00 mm                  |
| Hauteur                                  | 15,00 mm                  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 15.00 mm                  |
| Section du câble au secondaire           | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Poids du produit                         | 23,7 g                    |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+45 °C |
| Plage de température au point Tc | -20...+45 °C |
| Humidité relative                | 10...95 %    |

## CAPACITÉS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gradable                      | Non        |
| Gradateur                     | Zigbee 3.0 |
| Nombre de sorties de contrôle | 4          |
| Type d'installation           | Encastré   |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Plage du transmetteur | 10 m <sup>1)</sup> |
|-----------------------|--------------------|

<sup>1)</sup> Pour une installation intérieure

## CERTIFICATS ET NORMES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Labels et agréments | RoHS / TUV / REACH |
| Type de protection  | IP20               |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|    | Installation guide            |
|    | Packaging insert              |
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Textes pour appels d'offres                                                        |                               |
|  | Offres                        |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075463806 | Etui carton fermé<br>1           | 55 mm x 55 mm x 35 mm                     | 33.70 g            | 0.11 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075463813 | Carton de regroupement<br>10     | 190 mm x 114 mm x 60 mm                   | 422.00 g           | 1.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575486 | Shipping box<br>200              | 400 mm x 248 mm x 330 mm                  | 9640.00 g          | 32.74 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

