

# FICHE PRODUIT

## Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Luminaires de table en aluminium avec température de couleur réglable



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux

### Avantages du produit

- Température de couleur réglable pour une large gamme d'applications
- Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Fabriqué en aluminium de haute qualité

### Caractéristiques du produit

- Luminaire de table au design épuré avec tête réglable
- Température de couleur ajustable : 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	70,000 mA
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Flux lumineux	310 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	680 lm
Efficacité lumineuse	44 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / lumière du jour
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Angle de rayonnement	100 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	407,00 mm
Largeur	170,00 mm
Hauteur	430,00 mm
Poids du produit	718,00 g
Longueur de câble	1800 mm



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	Plastic
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Saillie
Emplacement montage	Table
Application	Indoor
Orientable	Oui
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
--------	----------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075321281	Etui carton fermé 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm <sup>3</sup>
4058075321298	Carton de regroupement 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.