

# FICHE PRODUIT

## Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Luminaire sous-meuble à pile pour montage flexible, avec détecteur de mouvement, éclairage indirect



### Zones d'application

- Armoires
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

### Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Température de couleur : 4 000 K



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,00 W
Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	1000,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

### Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Efficacité lumineuse	45 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	256,00 mm
Largeur	46,00 mm
Hauteur	41,00 mm
Poids du produit	183,00 g

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc

Matériau de corps	Aluminium Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+60 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Saillie
Emplacement montage	Mur / Dessus de meuble
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Temps commutation commandé par capteur	30 s
Plage détection détecteur de mouvement	3...5 m

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	1 W
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	4 h

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble pour chargement USB

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075610484	Etui carton fermé 1	41 mm x 46 mm x 256 mm	237.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4058075610491	Carton de regroupement 8	238 mm x 203 mm x 103 mm	2086.00 g	4.98 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.