



# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Ring 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE RING | Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	13,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Flux lumineux	480 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1450 lm
Efficacité lumineuse	37 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdcM
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Angle de rayonnement	80 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	202,00 mm
Longueur	202,0 mm
Largeur	202,0 mm
Hauteur	45,00 mm
Poids du produit	760,00 g



**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+85 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Saillie
Emplacement montage	Mur
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats
 User instruction

**Documents et certificats**

Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075205215	Etui carton fermé 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	820.00 g	3.51 dm <sup>3</sup>
4058075205222	Carton de regroupement 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5194.00 g	25.77 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.