



FICHE PRODUIT

SUN@HOME Panan Floor

Sun@Home Office Light | Éclairage de bureau avec technologie Human Centric Lighting (éclairage centré sur l'humain)



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Permet une meilleure concentration et productivité
- Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée
- Améliore le rythme et la qualité du sommeil
- Améliore le confort visuel
- Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs
- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95



- LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue
- Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques
- Fonction de biorythme automatisé

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 41,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 168,000 mA |
| Courant d'appel | 6,32 A |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 39 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 49 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 78 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | \leq 20 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|---------------------------|
| Flux lumineux | 2000 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 3900 lm |
| Efficacité lumineuse | 60 lm/W |
| Temp. de couleur | 2200...5000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 95 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | \leq 6 sdcn |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|------------|
| Longueur | 400,00 mm |
| Largeur | 400,00 mm |
| Hauteur | 1800,00 mm |
| Poids du produit | 8100,00 g |
| Longueur de câble | 1860 mm |

Matériaux & couleurs

| | |
|------------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériaux de corps | Metal |
| Matériaux de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Fiche type C (UE) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montage | Standing |
| Emplacement montage | Sol |
| Application | Indoor |
| Orientable | Oui |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| | |
|---|---|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement | - |
|---|---|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fichiers CAD/BIM | |
|  | BIM_Step_3D |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075575899 | Etui carton fermé 1 | 450 mm x 440 mm x 740 mm | 11521.00 g | 146.52 dm ³ |
| 4058075575905 | Carton de regroupement 1 | 763 mm x 473 mm x 467 mm | 11600.00 g | 168.54 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.