

## FICHE PRODUIT VISION SENSOR

VISION SENSOR | Détecteurs de mouvement avec contact de commutation



---

### Zones d'application

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

---

### Avantages du produit

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

---

### Caractéristiques du produit

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale  | 0,60 W      |
| Tension nominale    | 120...277 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 115,60 mm |
| Largeur                                  | 115,60 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 115.60 mm |
| Hauteur                                  | 40,00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 40.00 mm  |
| Diamètre                                 | 116,0 mm  |
| Poids du produit                         | 135,00 g  |

### COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+70 °C |
|-------------------------------|--------------|

### CAPACITÉS

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Gradable                        | Non                 |
| Hauteur maximale d'installation | 4,5 m               |
| Zone de détection               | 21 m <sup>1)</sup>  |
| Angle de détection              | 140 ° <sup>2)</sup> |
| Charge maximum                  | 5 A                 |
| Type d'installation             | Montage/Plafond     |

1) Diamètre maximum

2) Approximativement

### CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Labels et agréments  | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP20 |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction




Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4008321957047 | Etui carton fermé<br>1           | 115 mm x 64 mm x 115 mm                   | 189.00 g           | 0.85 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321956965 | Carton de regroupement<br>20     | 365 mm x 224 mm x 360 mm                  | 4280.00 g          | 29.43 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| h | 2.0 m  | 2.5 m  | 3.0 m  | 4.0 m  | 4.5 m  |
| A | -      | -      | -      | -      | -      |
| B | 12.5 m | 15.5 m | 18.0 m | 21.0 m | 21.0 m |

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.