

FICHE PRODUIT

DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Détecteur de luminosité et de présence DALI-2, intégration au plafond



Zones d'application

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Avantages du produit

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caractéristiques du produit


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------|--------|
| Puissance nominale | 0,10 W |
| Tension nominale | 16 V |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|------------------------|
| Longueur | 80,00 mm |
| Largeur | 80,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 80,00 mm |
| Hauteur | 55,00 mm ¹⁾ |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 55,00 mm |
| Diamètre | 80,0 mm |
| Poids du produit | 95,00 g |

1) h1

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Gradable | Non |
| Gradateur | DALI-2 |
| Hauteur maximale d'installation | 5 m |
| Zone de détection | 6 m |
| Angle de détection | 40...90 ° |
| Type d'installation | Encastré |
| Plage de foncion. capteur de luminos. | 20...800 lx |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|------|
| Labels et agréments | CE |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction




Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4062172072083 | BAG 1 | 128 mm x 37 mm x 27 mm | 49.00 g | 0.13 dm ³ |
| 4062172072090 | Carton de regroupement 10 | 217 mm x 217 mm x 180 mm | 1175.00 g | 8.48 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| h | 20 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m |
| A | 25 m | 33 m | 40 m | 50 m | - |
| B | 45 m | 53 m | 60 m | 70 m | 70 m |

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.